



# Direct Professional Sales

Englebert Alain GSM 0495/54.04.75 \* FAX 02/771.58.28 \* [sales@directprofessionalsales.eu](mailto:sales@directprofessionalsales.eu)  
Xavier Mordang GSM 0495/23.05.86 \* Fax 02/268.86.75 \* [xavier.mordang@scarlet.be](mailto:xavier.mordang@scarlet.be)

Le BABY 10 est un **adoucisseur à échange ionique mobile** pour la production d'eau douce **pour remplir des installations de chauffage** suivant la norme VDI 2035. Par l'adoucissement de l'eau, la formation de calcaire dans les échangeurs sera fortement diminuée.

Le BABY 10 se présente sous la forme d'un adoucisseur portatif en polyéthylène, muni sur le dessus d'un compteur pour mesurer le volume utilisé.

L'eau "sortante" adoucie sera de 0°F.

Une fois la capacité maximale atteinte, remplacez la résine en dévissant la tête munie d'un joint oring avec la recharge livrée en seau de 10 litres.



	<i>Dureté d'entrée</i>	<i>Dureté de sortie</i>	<i>Capacité</i>
<b>BABY 10</b>	35°F	0°F	1550 litres
	40°F	0°F	1375 litres
	45°F	0°F	1200 litres
	50°F	0°F	1100 litres
	55°F	0°F	1000 litres
	60°F	0°F	900 litres

## Données techniques

	BABY 10
Plage de pression de travail min/max	0-8 bar
Température	2 -60°C
Poids net rempli avec de l'eau	13 kg
Capacité d'écoulement nominale	800 l/h
Raccordement	3/4"
Capacité d'adoucissement litres x °F	55.000 x °F
Dimension Ø x H en mm	207x 440

